

# Erityislasten turvaistuin Kidsflex R129 Edition



Saksalaisen Hernikin valmistamat turvaistuimet on suunniteltu yksilöllisiä istuinratkaisuja vaativille asiakasryhmille, kuten erityis- ja kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille. Kaikki Hernikin valmistamat ja Finway Oy:n maahantuomat istuimet ovat R129 standardin mukaisia ja lääkinällisiä laitteita.

Kidsflex R129 Edition on päivitetty malli markkinoilla pitkään olleesta Kidsflex istuimesta. Kidsflex R129 editionista on saatavilla kolme kokoa. Kidsflex R129 edition voidaan valmistaa tarvittaessa täysin asiakkaan mittojen mukaan.

	koko 1	koko 2	koko 2XL
kokonaiskorkeus, cm	74	80	90
Pääntuen maksimikorkeus, cm	67	73	82
selkänojan korkeus, cm	37-51	41	47-65
istuinleveys, cm	31	35	40
istuinsyvyys (säädettyvä), cm	28-33	34-39	40-46
Sivutukien korkeus (pienet), cm	26-36	26-36	34-44
Sivutukien korkeus (suuret), cm	30-40	30-40	38-48
Sivutukien leveys, cm	16-28	19-32	24-37
paino, kg	8,2	8,9	12,3
Maksimikäyttäjäpituus cm	135	150	170
maksimikäyttäjäpaino, kg	50	50	100
valmistaja / valmistusmaa	HERNIK GmbH, Saksa		

KIDSFLEX R129 Edition 1	135 cm saakka (törmäystestattu 50 kg)
KIDSFLEX R129 Edition 2	150 cm saakka (törmäystestattu 50 kg)
KIDSFLEX R129 Edition 2XL	170 cm saakka (törmäystestattu 100 kg)

## Vakiovarusteena

- pehmustettu 5-pistevyö
- säädettävä istuinsyvyys
- portaattomasti kulmasäädettävä selkänoja
- irrotettavat ja konepestävät pehmusteet
- säädettävä pääntuki *uutuus*
- säädettävä Isofix kiinnitys *uutuus*
- vartalotuet *uutuus*
- hartiatuet *uutuus*

## Valittavat lisäominaisuudet:

- istuinkulman säätö 0-20 astetta
- kääntömekanismi (käytettävissä myös selkänoja kallistettuna)
- voidaan valmistaa täysin asiakkaan mittojen mukaan *uutuus*

## Valittavat lisävarusteet:

- sivulle kääntyvät vartalotuet (2 kokoa, leveys ja korkeussäätö)
- reisituet
- haarakiila (2 kokoa)
- pöytä
- jalkatuki korkeus ja kulmasäädettävä
- magneettinen lukkosuoja
- Headaloft pääntuki, törmäystestattu KIDSFLEX istuimen kanssa
- väri vaihtoehdot: punainen, sininen ja harmaa

Törmäystestattu ECE-R 129/03 standardin mukaan

