

ODE Istuin Päämitat	ODE MINI		ODE Koko 1		ODE Koko 2	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Käyttäjän maksimipaino [kg]		25		40		55
Suosittelava käyttäjän pituus [cm]	60	100	95	125	107	152
Istuinsyvyys [cm]	15	24	21	31	26	37
Istuinleveys lantio-ohjurein [cm] (ilman ohjureita*)	13	22 (24*)	19	29 (34*)	27	37 (39*)
Sääripituus [cm]	13	22	21	29	21	37
Polvikulma	-10°	16°	-10°	20°	-10°	20°
Nilkkakulma (Dorsi & Plantar)	18°	18°	16°	20°	16°	20°
Nilkkakulma (Abduction)	7°		7°		7°	
Nilkkakulma (Adduction)	17°		17°		17°	
Abduktio per puoli	0°	18°	0°	18°	0°	18°
Adduktio per puoli	0°	18°	0°	11°	0°	11°
Selkätuen korkeus [cm]	26	34	33	41	40	53
Selkätuen kulma	-10°	25°	-5°	20°	-5°	20°
Lonkan flexio	0°	-20°	0°	-14°	0°	-14°
Paino perusvarustuksella [kg]	10,2		19,4		19,8	
ODE Alusta Päämitat	MINI SISÄALUSTA (Vain Mini istuin)		SISÄALUSTA (Mini, koko 1 ja koko 2)		ULKOALUSTA (Mini, koko 1 ja koko 2)	
Alustan leveys [cm]	52		55		55	
Alustan pituus [cm]	64		77		70	
Alustan suurin sallittu painoraja [kg]						
Kallistustoiminto (tilt-in-space)	Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Alustan kallistuskulma (tilt-in-space)	-5°	35°	-5°	35°	-5°	35°
Kulmasäädettävä työntöaisa	Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Taittuva työntöaisa	Ei		Ei		Kyllä	
Renkaan koko [halk. cm]	10 (taka & etu)		10 (taka & etu)		15 (etu)	30 tai 40 (taka)
Kääntyvät renkaat	Kyllä		Kyllä		Kyllä (etu)	Ei (taka)
Lukittavat renkaat	Kyllä		Kyllä		Ei	
Käsijarru	Ei		Ei		Kyllä (taka)	
Kaasujousiavusteinen nostotoiminto (Hi-Lo)	Kyllä		Kyllä		Ei	
Moottoriavusteinen nostotoiminto (Hi-Lo)	Ei		Kyllä		Ei	
Alustan nostokorkeus (Hi-Lo) [cm]	31	69	36	69	n/a	
Adapterikorkeus (lattiasta adapterilevyn yläpintaan) [cm]	21	57	27	59	43	
Paino (Kaasujousi Hi-Lo, Tilt-in-Space) [kg]	16,8		18,4		n/a	
Paino (moottoroitu Hi-Lo, Tilt-in-Space) [kg]	21,8		23,4		n/a	
Paino (Ei Hi-Lo:a, Tilt-in-Space, 30cm / 40cm takarenkain [kg]	n/a		n/a		15,3 / 17,3	
ODE Istuin ja Alusta kombinaatiot	ODE MINI		ODE Koko 1		ODE Koko 2	
66100 Sisäalusta Mini, kaasujousi Hi-Lo	Kyllä		Ei		Ei	
66101 Sisäalusta, kaasujousi Hi-Lo	Ei		Kyllä		Kyllä	
66102 Sisäalusta moottoroitu Hi-Lo	Ei		Kyllä		Kyllä	
66111 Ulkoalusta, 12" takarenkaat	Ei		Kyllä		Kyllä	
66112 Ulkoalsuta, 16" takarenkaat	Ei		Kyllä		Kyllä	
66101M Sisäalusta, kaasujousi Hi-Lo, Mini istuinsovite	Kyllä		Ei		Ei	
66102M Sisäalusta, moottoroitu Hi-Lo, Mini istuinsovite	Kyllä		Ei		Ei	
66111M Ulkoalusta, 12" takarenkaat, Mini istuinsovite	Kyllä		Ei		Ei	
66112M Ulkoalusta 16" takarenkaat, Mini istuinsovite	Kyllä		Ei		Ei	
LINAK komponentit Moottoriavusteinen nostotoiminto (Hi-Lo)	SISÄALUSTA, MOOTTORIAVUSTEINEN NOSTOTOIMINTO (Hi-Lo) (Mini, koko 1 ja koko 2)					
Toimilaitteen jännite (LA31)	24V					
Integroitu lyijyakku / Ohjausyksikkö (CB8)	24V / 2,9 Ah					
Moottoidun nostotoiminnon toimintamelu	48 dB					
Nostonopeus ilman kuormaa / kuormattuna [mm/s]	8,2 / 5,4					
Akun latauslaite (CH01)	Mains: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz hakkuri-kytkentä Latausjännite: 27,6 VDC Latausvirta: Max. 500 mA					
Akun latausaika	6 tuntia					
IP-suojausluokka	IPX1 (Käsiohjain HB41) IPX4 (Toimilaite LA31)					
Käyttöjakso	10%, Max. 2 min / 18 min (LA31, CB8)					
Hätäpysäytys	Kyllä					
Moottoriavusteisen nostotoiminnon (Hi-Lo) komponentit	Toimilaite LA31, Ohjainyksikkö CB8, Laturi CH01, Käsiohjain HB41					